



## HT7379 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>HT7379</b> 是一支三官聚酯丙烯酸酯树脂；具有优异的附着力，良好柔韧性，良好的颜料润湿性，油墨流动性佳，印刷适性佳，固化速度快。应用于难附着基材，推荐用于油墨，粘合剂及涂料等领域。	
<b>产品特性</b>	优异的附着力 印刷适性佳 抗飞墨好 耐候性好 柔韧性好	
<b>建议用途</b>	难附着基材 油墨 粘合剂 涂料	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	3 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60°C）	4800-8800
	色度（Gardner）	≤ 3
	有效成份（%）	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	