



## MH5203 产品说明书

<b>产品说明</b>	MH5203是一支3官聚酯丙烯酸酯树脂；具有韧性好、低收缩、附着力超好、耐黄变耐侯性佳等特点。特别适合于木器辊涂底漆、淋涂白面光油，塑胶涂料，金属涂料、纸张光油等。	
<b>产品特性</b>	各种基材附着力超好 超耐黄变耐侯性佳 韧性好	
<b>建议用途</b>	木器辊涂底漆、中涂白漆 各种木制品打底、增强附着力 玻璃和瓷砖附着力树脂 金属涂料	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	3 官
	外观（目视）	无色至微黄或微红透明液体
	粘度（CPS/60℃）	2200-4800
	色度(Gardner)	≤ 3
	有效成份(%)	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	